

Eletrodutos com Costura

Diâmetro Nominal Pol.	Diâmetro Nominal mm	NBR 5597 - NPT	
		Parede	Peso/BR
1/2"	21,30	2,25	2,93
3/4"	26,90	2,25	3,96
1"	33,70	2,65	6,00
1.1/4"	42,40	3,00	8,70
1.1/2"	48,30	3,00	10,05
2"	60,30	3,35	14,10
2.1/2"	73,00	3,75	18,90
2.1/2"	76,20	-	-
3"	88,90	3,75	23,16
3.1/2"	101,60	4,25	30,15
4"	114,30	4,25	34,05
5"	139,70	-	-
5"	141,30	5,00	50,00
6"	165,10	-	-
6"	168,30	5,30	63,91

Diâmetro Nominal Pol.	Diâmetro Nominal mm	NBR 5598 - BSP	
		Parede	Peso/BR
1/2"	21,30	2,25	2,93
3/4"	26,90	2,25	3,96
1"	33,70	2,65	6,00
1.1/4"	42,40	3,00	8,70
1.1/2"	48,30	3,00	10,05
2"	60,30	3,35	14,10
2.1/2"	73,00	-	-
2.1/2"	76,20	3,35	18,97
3"	88,90	3,75	23,15
3.1/2"	101,60	4,25	30,15
4"	114,30	4,25	34,05
5"	139,70	5,00	50,00
5"	141,30	-	-
6"	165,10	5,30	63,24
6"	168,30	-	-

Informações Técnicas e Condições de Fornecimento

- 1 - Aplicação: instalações elétricas industriais e comerciais
- 2 - Comprimento: 3000 mm (tolerância + 20mm), sem luvas
- 3 - Superfície: lisa, galvanizada interna e externamente
- 4 - Extremidades: com rosca, luva e protetor